



TERPEL ATF MULTIPROPÓSITO

DEXRON® III-H / MERCON®

ALLISON C-4

DESCRIPCIÓN

TERPEL ATF Multipropósito es un lubricante multifunción para transmisiones automáticas, elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad. Se recomienda en transmisiones automáticas de General Motors que exigen fluidos Dexron® III-H, Dexron® III-G, Dexron® II-E, Dexron® II-D, Dexron® II y Dexron®, y en transmisiones Ford que requieren fluido Ford Mercon® ATF.

Además, cumple con los requerimientos de desempeño de Allison Transmission Division (C-4) y con los requerimientos antidesgaste de fluidos hidráulicos de los principales fabricantes de bombas hidráulicas.

TERPEL ATF Multipropósito proporciona excelente estabilidad a la fricción y a la oxidación, propiedades antidesgaste y la fluidez a baja temperatura requerida por la mayoría de las transmisiones automáticas.

BENEFICIOS

- Protección contra el desgaste y la formación de depósitos, aumentando la vida útil de los componentes.
- Excelente desempeño a bajas temperaturas.
- Operación silenciosa, con características de fricción para cambios suaves.
- Amplia compatibilidad con sellos; no es perjudicial para sellos de caucho sintético.
- Mayor estabilidad gracias a sus inhibidores de oxidación y agentes antiespumantes.
- Teñido de color rojo para su fácil identificación.

APLICACIONES

TERPEL ATF Multipropósito es un lubricante de alta calidad para transmisiones automáticas de camiones, automóviles y otras aplicaciones donde el fluido debe satisfacer las especificaciones General Motors Dexron® III-H o Ford Mercon® ATF.

Cumple los requisitos de fluidos para transmisiones automáticas Allison y otros equipos de trabajo pesado que requieren fluidos Dexron® III. Cumple con las especificaciones Allison C-4 y TES 389, y también puede usarse en transmisiones powershift Allison u otros sistemas con convertidor de torque que especifiquen este tipo de fluido.

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE:

- General Motors Dexron® III-H
- Ford Mercon®
- Allison C-4
- Allison TES 389
- Type A Suffix A
- Type CJ

*Siempre consulte el manual del fabricante para verificar el fluido correcto para su equipo.

ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Gravedad Específica @ 15.6°C (60°F)	0.8590
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	32.2
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	7.0
Índice de Viscosidad	188
Viscosidad Brookfield, cP @ -40°C, Máx.	20,000
Punto de Inflamación, °F	350
Punto de Fluidez, °C (°F)	-48 (-54)
Color	Rojo

*Los datos de prueba típicos son solo valores promedio. Se esperan variaciones menores que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal.