

**TERPEL EL HYD OIL GREEN****ISO VG 68****ACEITE HIDRÁULICO ANTIDESGASTE**

DESCRIPCIÓN

TERPEL EL Hyd Oil 68 Green fue desarrollado como un aceite económico de uso general, antidesgaste e inhibido contra el óxido, la corrosión y la oxidación. Es adecuado para uso donde los requerimientos de servicio son normales a moderados y la protección de servicio pesado a largo plazo no es crítica. Posee una rigidez dieléctrica superior a 35 kV y no es conductor.

BENEFICIOS

- Buena protección antiespumante.
- Económico para sistemas antiguos con fugas.
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión.

APLICACIONES

TERPEL EL Hyd Oil 68 Green se recomienda para sistemas hidráulicos que utilizan bombas de pistones radiales o axiales, de paletas, de engranajes y de otros tipos, donde se requiere un aceite hidráulico antidesgaste de calidad.

*Siempre consulte el manual del fabricante para verificar el fluido correcto para su equipo.

ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Grado ISO	68
Gravedad Específica @ 15.6°C (60°F)	0.9066
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt, Mín./Máx.	61.2 – 74.8
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	12.8
Índice de Viscosidad	72
Punto de Inflamación, °F	343
Punto de Fluidez, °C (°F)	-37 (-35)
Color	Verde
Zinc, % peso	0.01

*Los datos de prueba típicos son solo valores promedio. Se esperan variaciones menores que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal.