



TERPEL TC-W3® OB
MOTORES DE DOS TIEMPOS
NMMA TC-W3®

DESCRIPCIÓN

TERPEL TC-W3® OB es un lubricante para motores de dos tiempos de calidad superior, libre de cenizas. Ha sido formulado con aceites base de primera calidad y un paquete de aditivos detergentes libre de cenizas para maximizar el desempeño y proteger los motores fuera de borda. Viene pre-diluido para facilitar la mezcla y puede ser utilizado en sistemas de inyección.

BENEFICIOS

- Aprobado por NMMA.
- Pre-diluido para facilidad al mezclar.
- Puede utilizarse en sistemas de inyección.
- Para uso en motores fuera de borda de altos caballos de fuerza.

APLICACIONES

TERPEL TC-W3® OB se recomienda para todos los motores fuera de borda de vanguardia, incluyendo unidades que requieren altos caballos de fuerza. Este producto también provee excelente desempeño en motores de dos tiempos de motocicletas, sierras de cadena, cortadoras de césped y motos de nieve.

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE:

- NMMA TC-W3®

*Siempre consulte el manual del fabricante para verificar el fluido correcto para su equipo.

ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Gravedad Específica @ 15.6°C (60°F)	0.8654
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	31.9
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	6.3
Índice de Viscosidad, Mín.	145
Punto de Inflamación, °F	140
Punto de Fluidez, °C (°F)	-42 (-44)
Color	Azul
Cenizas Sulfatadas	Nulo

*Los datos de prueba típicos son solo valores promedio. Se esperan variaciones menores que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal.