TERPEL FLOTILLA

SAE 50

API CH-4 / SL

DESCRIPCIÓN

TERPEL Flotilla SAE 50 provee protección del motor de la más alta calidad, permitiendo un óptimo rendimiento bajo todas las condiciones de manejo. Ha sido formulado específicamente para proveer excepcional protección contra los efectos adversos de conducir en la ciudad, donde los vehículos se someten a un alto nivel de estrés por constantes avances y frenados.

TERPEL Flotilla SAE 50 ayuda a mejorar el rendimiento del combustible por milla y a prolongar la vida útil del motor, gracias a su fórmula de baja fricción. Para mantener los vehículos en óptimo funcionamiento y eliminar la necesidad de aditivos adicionales de aceite, ha sido diseñado con la capacidad de proteger contra el óxido, la corrosión, el desgaste desde el momento del arranque y la acumulación de barniz. Asimismo, protege contra los daños térmicos, lo que evita que se atasquen los anillos. Tiene una rigidez dieléctrica por encima de 35 kV y no es conductor.

BENEFICIOS

- Excelente protección de los motores bajo todas las condiciones de manejo.
- Gran capacidad de reducción de fricción, resultando en óptimo rendimiento de combustible.
- Su protección superior contra el óxido, la corrosión y el barniz mantiene limpios los motores, prolongando su vida útil.
- Altamente resistente a daños térmicos por su excelente control a altas temperaturas.

APLICACIONES

Uso excepcional en carretera para labores livianas y pesadas de transporte con camiones. Fuera de carretera en aplicaciones de transporte con camiones, construcción, agricultura y canteras. Versatilidad por su diversidad de aplicaciones en flotillas mixtas.

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE:

- API CH-4, CF-4, CD
- API SL, SJ, SH, SG

*Siempre consulte el manual del fabricante para verificar el fluido correcto para su equipo.

ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Grado SAE	50
Gravedad Específica @ 15.6°C (60°F)	0.8974
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	180.3
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	17.4
Índice de Viscosidad	102
Punto de Inflamación, °F	434
Punto de Fluidez, °C (°F)	-21 (-6)
Color, Máx.	4.5
TBN	8.6

*Los datos de prueba típicos son solo valores promedio. Se esperan variaciones menores que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal.