

**TERPEL FULL SYNTHETIC****SAE 5W-30****ACEA C3 / API SN/CF**

DESCRIPCIÓN

TERPEL SAE 5W-30 ACEA C3 es un aceite de motor totalmente sintético que utiliza tecnología Mid-SAPS para vehículos de pasajeros. Está diseñado para vehículos diésel de pasajeros modernos equipados con filtro de partículas diésel (DPF) y para las más recientes aplicaciones a gasolina, incluidas aquellas con convertidores catalíticos de tres vías.

BENEFICIOS

- Protege el motor en todas las condiciones de manejo.
- Reduce la fricción y mejora el rendimiento del combustible.
- Prolonga la vida útil del motor.
- Excelente desempeño a altas y bajas temperaturas.
- Resiste la degradación térmica.

APLICACIONES

TERPEL SAE 5W-30 ACEA C3 es adecuado para aplicaciones que requieren las categorías de servicio ACEA C3 y API SN/CF. Puede utilizarse en camiones livianos y vehículos pick-up.

ADECUADO PARA USO EN APLICACIONES QUE REQUIEREN:

- ACEA C2/C3
- API SN/CF
- MB 229.31 / MB 229.51
- BMW LL-04
- PSA 2290
- Renault RN 0700
- GM dexos® 2
- Euro 6
- China 6

*Siempre consulte el manual del fabricante para verificar el fluido correcto para su equipo.

ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Grado SAE	5W-30
Gravedad Específica @ 15.6°C (60°F)	0.852
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	62.53
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	10.56
Índice de Viscosidad	159
Viscosidad CCS, cP @ -35°C, Máx.	6,600
Punto de Inflamación, °F	465
Punto de Fluidez, °C (°F)	-21 (-6)
Color, Máx.	4.0
Viscosidad HTHS, cP @ 150°C, Mín.	3.5

*Los datos de prueba típicos son solo valores promedio. Se esperan variaciones menores que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal.