



TERPEL XL TRACTOR HYDRAULIC

THF PREMIUM

API GL-4 / JOHN DEERE J20C

DESCRIPCIÓN

TERPEL XL Tractor Hydraulic está formulado especialmente para uso en transmisiones, mandos finales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos de tractores y otros equipos que emplean un depósito común de fluido.

Se fabrica con aceites base de la más alta calidad, mejorador del índice de viscosidad, inhibidores de oxidación y corrosión, aditivos antidesgaste y de resistencia de película, agente antiespumante y depresor del punto de fluidez.

BENEFICIOS

- Satisface la necesidad de los tractores modernos de un lubricante combinado.
- Cumple múltiples funciones, como la lubricación de la transmisión y del mando final.
- Sirve como fluido hidráulico para la operación de unidades de dirección hidráulica, frenos e implementos.
- Elimina las vibraciones (chatter) y el desgaste excesivo de las pastillas de freno, asegurando una operación suave de los paquetes de embrague y frenos húmedos.
- Protege las superficies metálicas contra el rayado y el desgaste.
- Compatible con los fluidos propietarios de los fabricantes de equipos y con otros fluidos de este tipo.

APLICACIONES

TERPEL XL Tractor Hydraulic se recomienda como fluido multifuncional en todo tipo de equipos agrícolas y tractores.

ADECUADO PARA USO EN APLICACIONES QUE REQUIEREN:

- AGCO – Improved Power Fluid 821XL, Power Fluid 821
- API GL-4 (no recomendado para aplicaciones de aceite para engranajes hipoidales)
- John Deere – J20C, Quatrol®, Hy-Gard®
- Ford New Holland – ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson – M1135, M1141, M1143, M1145
- HTF 272843, 257541, 246634
- White Farm Equipment – Q-1826
- Case Corporation – JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210
- Oliver – Type 55
- Caterpillar – TO-2
- Renk Doromat – 873, 874 A/B
- Allison C-4
- Kubota UDT
- Komatsu Dresser
- Versatile Specification 23M o 24M
- International Harvester B6
- Volvo – VME, WB 101
- Fiat-Hesson Multi-G
- ZF TE-ML-03E
- Y muchos otros...

* Quatrol y Hy-Gard son marcas registradas de John Deere y no una especificación. TERPEL XL Tractor Hydraulic puede utilizarse donde se requiera Quatrol o Hy-Gard.

*Siempre consulte el manual del fabricante para verificar el fluido correcto para su equipo.

ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Gravedad Específica @ 15.6°C (60°F)	0.8690
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	55
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	9.4
Índice de Viscosidad	152
Viscosidad Brookfield, cP @ -34.4°C	26,496
Punto de Inflamación, °F	450
Punto de Fluidez, °C (°F)	-39 (-38)
Color	1.5

*Los datos de prueba típicos son solo valores promedio. Se esperan variaciones menores que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal.